



ONK 2026

Controlepunten | 23-27 SEPTEMBER 2026 |
GREVELINGENMEER - PORT ZELANDE

Toelichting bij de uitrusting controlepunten

Klasse voorschrift	Omschrijving
13.3.1	- Lengte van het achterlijk; gemeten tussen het z.g. 'kopfpunt' en het snijpunt onderlijk en achterlijk. Max. 6400 mm. <i>Zie ook de tekening en de toelichting hieronder*.</i>
13.3.2.1	- Midden breedte; gemeten vanuit het midden van het achterlijk tot het dichtstbij liggende punt op het voorlijk, inclusief het voorlijktouw/elastiek. Max. 2090 mm. <i>Zie ook de tekening hieronder.</i>
13.3.2.2	- Drie kwart breedte; gemeten vanuit het punt op $\frac{3}{4}$ van de lengte van het achterlijk tot het dichtstbij liggende punt op het voorlijk, inclusief het voorlijktouw/elastiek. Max. 1250mm. <i>Zie ook de tekening hieronder.</i>
13.3.3 a+b en 13.3.7.3	- Maximale lengte aan buitenzijde van de zeillatten. - Bovenste en onderste: Max. 640 mm - 2 middelste Max. Max 900 mm
14.1	- 1 sleeplijn (drijvend) met een lengte van minimaal 15 m. en een diameter van minimaal 8 mm. - 1 landvast (drijvend), die permanent aan de boeg moet zijn bevestigd, met een lengte (gemeten vanaf de boeg) van minimaal 5 m en een diameter van minimaal 8 mm. - 1 hoosvat, puts, emmer met een inhoud van minimaal 3 liter ²⁰⁰¹ - 1 peddel met een lengte van minimaal 1 meter. - 1 zwemvest met permanent drijfvermogen conform DIN-EN 393 of CE 940200 (50N-klasse) in de voor het gewicht van de zeiler incl. droge zeilkleding voorgeschreven gewichtsklasse

Opmerking

*Dit is de maximale afstand gemeten zonder de zeillatten. Met zeillatten *in* het zeil is deze afstand 20 millimeter korter. Om praktische redenen meten wij in eerste instantie deze maat met de zeillatten nog in het zeil. Is deze lengte dan niet meer dan 6380 mm dan is verwijderen van zeillatten niet nodig en is de lengte binnen de maximale lengte. Indien de meting dan boven de 6380 mm uitkomt dan wordt er alsnog gemeten met de zeillatten eruit.

